WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16

**744120Q0**

**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**


**HOEVEELHEID**

**DATUM**



IP65

Rechthoekige aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; RAL 075 30 10; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; lichtemissie boven of onder; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;




**ARMATUUR**

| |
|---|
| Wand |
| Opbouw |
| Brons |
| RAL 075 30 10 [a] |
| IP65 |
| Exterieur |

**LAMP**

| |
|---|
| lamp PAR16 |
| aansluiting GU10 |
| max. per socket 5.0 W |
| CRI ≥ 80 |

**ELEKTRISCH**

| |
|---|
| 100 - 240 V |
| Klasse 1 |

**FYSIEK**

| |
|---|
| lengte 79 mm |
| breedte 79 mm |
| hoogte 82 mm |
| 0.64 kg |


[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


**GEMETEN LAMPEN**

| |
|---|
| PAR16 LAMP 2700K CRI80 |
| 340 lm |

| |
|---|
| PAR16 LAMP 3000K CRI80 |
| 340 lm |

**LICHTVERDELING**



WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# TUBE CARRÉ WALL 1.0 PAR16

**744120Q0**

## LAMPEN

**PAR16 LED LAMP**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 2700K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Zilver | | 50·55 | 905227S2 |
| 3000K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Zilver | | 50·55 | 905227S4 |

['744120Q0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com