WEVER & DUCRÉ LIGHTING

SWAM FLOOR 1.0

746178Q3

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; RAL 075 30 10; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; combineerbaar met rechte sokkel of gebogen sokkel; grondspies optioneel beschikbaar; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Vloer
Opbouw
Brons
RAL 075 30 10 [a]
IP65
Exterieur
245 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 49 85 99 100 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 8.2 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 185 mm
hoogte 110 mm
0.97 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



SWAM FLOOR 1.0

746178Q3

BASIS

GRONDBEVESTIGINGSPLAAT

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
KIOSK | SWAM			80·10	90019019

POLE 400 CURVED

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
SWAM	Zwart		400	910093B0
SWAM	Brons		400	910093Q0

POLE 400 STRAIGHT

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
SWAM	Zwart		400	910090B0
SWAM	Brons		400	910090Q0

POLE 600 CURVED

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
SWAM	Zwart		600	910094B0
SWAM	Brons		600	910094Q0

POLE 600 STRAIGHT

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
SWAM	Zwart		600	910091B0
SWAM	Brons		600	910091Q0

POLE 800 CURVED

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
SWAM	Zwart		800	910095B0
SWAM	Brons		800	910095Q0

POLE 800 STRAIGHT

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
SWAM	Zwart		800	910092B0
SWAM	Brons		800	910092Q0

['746178Q3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com