WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ELLO SYSTEM 1.0

500385B5

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Systeemarmatuur voor wand- of plafondopbouw of pendeluitvoering (2000 mm kabelophanging als accessoire beschikbaar); oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; kap in opaal PMMA; PCB; DALI dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur
1170 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
2340 lm
127 lm/W [b]

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 48 80 96 100 100

ELEKTRISCH


DALI-2
220 - 240 V
systeem 21.7 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 1458 mm
breedte 30 mm
hoogte 80 mm
1.7 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.
[b] Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

TRACK ACCESSOIRES

AANSLUITPUNT

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
ELLO	Zwart		900190B1
ELLO	Wit		900190W1

VOEDING VOOR DALI

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
ELLO	Wit		2000	90018012
ELLO	Zwart		2000	90018013

OPHANGKABEL 2.0M

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
ELLO			2000	90015102

['500385B5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com