WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ELLO SYSTEM 1.0

500384W5

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Systeemarmatuur voor wand- of plafondopbouw of pendeluitvoering (2000 mm kabelophanging als accessoire beschikbaar); oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; kap in opaal PMMA; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Mat wit
RAL 9010 [a]
IP20
Interieur
1110 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
2210 lm
113 lm/W [b]

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 48 80 96 100 100


ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 19.5 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 1314 mm
breedte 30 mm
hoogte 80 mm
1.7 kg

LICHTVERDELING



[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.
[b] Zonder elektrische en optische verliezen

Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

TRACK ACCESSOIRES

AANSLUITPUNT

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
ELLO	Zwart		900190B1
ELLO	Wit		900190W1

VOEDING VOOR PHASE-CUT DIM

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
ELLO	Wit		2000	90018010
ELLO	Zwart		2000	90018011

OPHANGKABEL 2.0M

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
ELLO			2000	90015102

['500384W5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com