WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ODREY WALL 1.3

387120BG0

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Armatuur van gegoten aluminium, voor wandopbouw; oppervlak Matzwart + goud natgelakt; mat textuur; RAL 9011 + No matching RAL; lichtemissie boven of onder; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Matzwart + goud
RAL 9011 + No matching RAL [a]
IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK

diameter 100 mm
hoogte 170 mm
0.29 kg


[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
415 lm

PAR16 LAMP 3000K CRI90
435 lm

LICHTVERDELING





ODREY WALL 1.3

387120BG0

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S4
2700K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Zwart		50·60	908228B3
3000K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Zwart		50·60	908228B5
2700K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Wit		50·60	908228W3
3000K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Wit		50·60	908228W5

['387120BG0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com