WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PALOS CARRÉ 1.0

4164A4B4

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; directe lichtverdeling; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; bevestigingssokkel niet inbegrepen; driver inbegrepen; inclusief 1300mm kabel; lichtbron niet vervangbaar; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Vloer
Opbouw
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP65
Exterieur
700 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 65 93 99 100 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 10.5 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 130 mm
breedte 60 mm
hoogte 30 mm
0.65 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



PALOS CARRÉ 1.0

4164A4B4

Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF[a]	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

BASIS

POLE 170

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
met montageplaat	Antraciet grijs		160·91·170	910013A0
met montageplaat	Zwart		160·91·170	910013B0
met montageplaat	Brons		160·91·170	910013Q0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs		130·30·170	910073A0
met betonvloerbevestiging	Zwart		130·30·170	910073B0
met betonvloerbevestiging	Brons		130·30·170	910073Q0

POLE 270

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
met montageplaat	Antraciet grijs		160·91·270	910014A0
met montageplaat	Zwart		160·91·270	910014B0
met montageplaat	Brons		160·91·270	910014Q0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs		130·30·270	910074A0
met betonvloerbevestiging	Zwart		130·30·270	910074B0
met betonvloerbevestiging	Brons		130·30·270	910074Q0

POLE 470

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
met montageplaat	Antraciet grijs		160·91·470	910016A0
met montageplaat	Zwart		160·91·470	910016B0
met montageplaat	Brons		160·91·470	910016Q0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs		130·30·470	910076A0
met betonvloerbevestiging	Zwart		130·30·470	910076B0
met betonvloerbevestiging	Brons		130·30·470	910076Q0

POLE 670

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
met montageplaat	Antraciet grijs		160·91·670	910018A0
met montageplaat	Zwart		160·91·670	910018B0
met montageplaat	Brons		160·91·670	910018Q0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs		130·30·670	910078A0
met betonvloerbevestiging	Zwart		130·30·670	910078B0
met betonvloerbevestiging	Brons		130·30·670	910078Q0

['4164A4B4'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PALOS CARRÉ 1.0

4164A4B4

POLE 870

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
met montageplaat	Antraciet grijs		160·91·870	910010A0
met montageplaat	Zwart		160·91·870	910010B0
met montageplaat	Brons		160·91·870	910010Q0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs		130·30·870	910070A0
met betonvloerbevestiging	Zwart		130·30·870	910070B0
met betonvloerbevestiging	Brons		130·30·870	910070Q0

['4164A4B4'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com