WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY WALL 1.0 LED

342168G9

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Cilindrische armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Goud Geborsteld; No matching RAL; directe lichtverdeling; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; inclusief kleppen voor regelbare stralingshoek; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Goud Geborsteld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
330 lm

LED MODULE

colour warm dimming
1800 - 2850 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h

OPTISCH

Variable

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 6.0 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 150 mm
hoogte 100 mm
0.62 kg

['342168G9'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com