WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TRACE WALL 2.0

333264H5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Champagne + Matzwart; No matching RAL; lichtemissie boven en onder; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door gekwalificeerd personeel;

ARMATUUR

Wand
Opbouw
Champagne + Matzwart
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
Indirect 550 lm
Direct 550 lm
totaal 1100 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 22°
CIE flux code: 92 98 99 50 100


ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 15.0 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 70 mm
breedte 80 mm
hoogte 180 mm
0.74 kg

LICHTVERDELING





['333264H5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com