WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MILES 9.0

317878B3


PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Rechthoekige armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur
1540 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 90000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
3450 lm
173 lm/W [b]

OPTISCH

Indirect
CIE flux code: 56 84 97 50 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 31 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 900 mm
breedte 32 mm
hoogte 80 mm
2.01 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.
[b] Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.89
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

['317878B3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com