WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DOT 2.0

330164M3


PROJECT


TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM





Aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Champagne; natgelakt, semi glossy; No matching RAL; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ARMATUUR

Wand
Opbouw
Champagne
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
420 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 16 43 71 50 100


ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 8.2 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 150 mm
breedte 65 mm
hoogte 75 mm
0.4 kg

LICHTVERDELING





['330164M3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com