WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# ODREY 1.5 PAR16

**287520BG0**

**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Pendelarmatuur voor plafondmontage van aluminium; oppervlak Matzwart + goud natgelakt; mat textuur; RAL 9011 + No matching RAL; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; plafondpotje niet inbegrepen;




## ARMATUUR

| |
|---|
| Plafond |
| Pendel |
| Matzwart + goud |
| RAL 9011 + No matching RAL [a] |
| IP20 |
| Interieur |

## LAMP

| |
|---|
| lamp PAR16 |
| aansluiting GU10 |
| max. per socket 12.0 W |
| CRI ≥ 90 |

## ELEKTRISCH

| |
|---|
| 100 - 240 V |
| Klasse 1 |

## FYSIEK


| |
|---|
| diameter 115 mm |
| hoogte 235 mm |
| 0.9 kg |


[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

## GEMETEN LAMPEN

| |
|---|
| PAR16 LAMP 3000K CRI90 |
| 365 lm |
| |
| PAR16 LAMP 2700K CRI90 |
| 350 lm |

## LICHTVERDELING



# ODREY 1.5 PAR16

**287520BG0**

## MONTAGEACCESSOIRES

### AH | SINGLE BASE ROUND

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| excl. driver | Zwart | | 83·39 | 914110B0 |
| excl. driver | Goud | | 83·39 | 914110G0 |
| excl. driver | Aluminium | | 83·39 | 914110L0 |
| excl. driver | Champagne | | 83·39 | 914110M0 |
| excl. driver | Brons | | 83·39 | 914110Q0 |
| excl. driver | Wit | | 83·39 | 914110W0 |

### BH | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| | Zwart | | 84·72 | 914150B0 |
| | Aluminium | | 84·72 | 914150L0 |
| | Champagne | | 84·72 | 914150M0 |
| | Brons | | 84·72 | 914150Q0 |
| | Wit | | 84·72 | 914150W0 |

### KABELWAND-PLAFONDBEUGEL

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| | Wit | | 16·30 | 90019197 |
| | Zwart | | 16·30 | 90019198 |

### CH | INVISIBLE CEILING BASE

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| | Zwart | | 140·66 | 90015195 |
| | Wit | | 140·66 | 90015196 |

### DH | MULTI BASE ROUND

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| max. 4 armaturen | Wit | | 123·44 | 90052005 |
| max. 4 armaturen | Zwart | | 123·44 | 90052006 |
| max. 8 armaturen | Wit | | 123·44 | 90052031 |
| max. 8 armaturen | Zwart | | 123·44 | 90052032 |

### EH | MULTI BASE LINEAR

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3 armaturen | Zwart | | 600·34·52 | 914130B0 |
| 3 armaturen | Wit | | 600·34·52 | 914130W0 |
| 6 armaturen | Zwart | | 1200·34·52 | 914131B0 |
| 6 armaturen | Wit | | 1200·34·52 | 914131W0 |
| 9 armaturen | Zwart | | 1800·34·52 | 914132B0 |
| 9 armaturen | Wit | | 1800·34·52 | 914132W0 |

### FH | MULTI CHANDELIER

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-9 armaturen \| brede gleuven | Zwart | | 380·44 | 914120BB0 |
| 1-9 armaturen \| brede gleuven | Zwart + Aluminium | | 380·44 | 914120BL0 |
| 1-9 armaturen \| brede gleuven | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914120BM0 |
| 1-9 armaturen \| brede gleuven | Zwart + brons | | 380·44 | 914120BQ0 |
| 1-9 armaturen \| brede gleuven | Wit | | 380·44 | 914120WW0 |

['287520BG0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# ODREY 1.5 PAR16

**287520BG0**

### HAAK LANG

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Wit | | 15·49 | 90052083 |
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Zwart | | 15·49 | 90052084 |

### IH | WALL BASE

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| voor 1 armatuur | Wit | | 82·32 | 90019195 |
| voor 1 armatuur | Zwart | | 82·32 | 90019196 |

### MULTI CHANDELIER HV

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-9 armaturen \| geen sleuven \| altijd gebruiken met haken | Zwart | | 380·44 | 914160BB0 |
| 1-9 armaturen \| geen sleuven \| altijd gebruiken met haken | Zwart + Aluminium | | 380·44 | 914160BL0 |
| 1-9 armaturen \| geen sleuven \| altijd gebruiken met haken | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914160BM0 |
| 1-9 armaturen \| geen sleuven \| altijd gebruiken met haken | Zwart + brons | | 380·44 | 914160BQ0 |
| 1-9 armaturen \| geen sleuven \| altijd gebruiken met haken | Wit | | 380·44 | 914160WW0 |

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

| TYPE | KLEUR | SPANNING | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|
| | | | W901228B3 |
| | | | W901228B5 |

## LAMPEN

### PAR16 LED LAMP

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 2700K \| >90 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Wit | | 50·60 | 901228W3 |
| 3000K \| >90 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Wit | | 50·60 | 901228W5 |
| 2700K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Zilver | | 50·55 | 905227S2 |
| 3000K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Zilver | | 50·55 | 905227S4 |
| 2700K \| CRI >90 \| GU10 \| 90-240VAC | Zwart | | 50·60 | 908228B3 |
| 3000K \| CRI >90 \| GU10 \| 90-240VAC | Zwart | | 50·60 | 908228B5 |
| 2700K \| CRI >90 \| GU10 \| 90-240VAC | Wit | | 50·60 | 908228W3 |
| 3000K \| CRI >90 \| GU10 \| 90-240VAC | Wit | | 50·60 | 908228W5 |

## TRACK ACCESSOIRES

### TRACK ADAPTER 2.0

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track | Wit | | 80·24·26 | 90014277 |
| 1-fase track | Zwart | | 80·24·26 | 90014278 |

### TRACK ADAPTER HV

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 70·31·50 | 90014279 |
| 3-fase track | Zwart | | 70·31·50 | 90014280 |

['287520BG0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com