WEVER & DUCRÉ LIGHTING

GIGANT 10.0

213385W4

PROJECT


TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

Pendelarmatuur voor plafondmontage; oppervlak Wit LLDPE; No matching RAL; inclusief regelbare buisophanging max. 1500mm; PCB; DALI dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Pendel
Wit LLDPE
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
5480 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 100000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
5900 lm
165 lm/W [a]

OPTISCH

Opal
UGR ≤ 19
CIE flux code: 43 74 92 80 100
≥65° < 3000 cd/m²

ELEKTRISCH


DALI-2
220 - 240 V
systeem 42 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 1000 mm
hoogte 105 mm
8.8 kg

[a] Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

OPHANGING

OPHANGSET

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
GIGANT | 4.0m			4000	90015114

['213385W4'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com