WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ROOMOR OFFICE on track 1.0

168485W7


PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde aluminium pendelarmatuur voor 3-fase tracks; kap in opaal PMMA; polycarbonaat trackadapter en kabel in Zuiverwit; oppervlak Mat wit natgelakt; mat textuur; No matching RAL; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; PCB; DALI dim; lichtkleur 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Track / Pendel
Mat wit
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
3700 lm

LED MODULE

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 80000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
UGR ≤ 22
CIE flux code: 48 79 95 100 100


ELEKTRISCH

DALI-2
220 - 240 V
systeem 35 W
Klasse 2

FYSIEK

diameter 560 mm
hoogte 216 mm
4.4 kg
Adapter 265 mm
incl. adapter 3-fase track

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur

RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

TRACK ACCESSOIRES

SNIJGEREEDSCHAP

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
3-fase track en 48V track			90014165

EINDKAP

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | links/rechts	Wit		32·32·38	90014216
3-fase track | links/rechts	Zwart		32·32·38	90014217

EINDVOEDING | LINKS

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		148·32·38	90014238
3-fase track	Zwart		148·32·38	90014239

EINDVOEDING | RECHTS

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		148·32·38	90014240
3-fase track	Zwart		148·32·38	90014241

FLEXIBELE CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		143·143·38	90014288
3-fase track	Zwart		143·38·31	90014289

HAAK

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		26·28·48	90014284
3-fase track	Zwart		26·28·48	90014285

L-CONNECTOR 1.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | links	Wit		143·140·38	90014220
3-fase track | links	Zwart		143·140·38	90014221

L-CONNECTOR 2.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | rechts	Wit		143·140·38	90014222
3-fase track | rechts	Zwart		143·140·38	90014223

['168485W7'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ROOMOR OFFICE on track 1.0

168485W7

VOEDING MIDDEN

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | rechtdoor	Wit		253·38	90014224
3-fase track | rechtdoor	Zwart		253·38	90014225

STOPCONTACT

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Zwart		85·54·103	90014253
3-fase track	Wit		85·54·103	90014254

RECHTE CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | rechtdoor	Wit		115·25·33	90014226
3-fase track | rechtdoor	Zwart		115·25·33	90014227

OPHANGSET 1.5M

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | pendel	Wit		32·1500	90014206
3-fase track | pendel	Zwart		32·1500	90014207

OPHANGSET 3.0M

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | pendel	Wit		32·3000	90014208
3-fase track | pendel	Zwart		32·3000	90014209

T-CONNECTOR 1.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·143·38	90014228
3-fase track	Zwart		254·143·38	90014229

T-CONNECTOR 2.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·143·38	90014230
3-fase track	Zwart		254·143·38	90014231

T-CONNECTOR 3.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·143·38	90014232
3-fase track	Zwart		254·143·38	90014233

T-CONNECTOR 4.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·143·38	90014234
3-fase track	Zwart		254·143·38	90014235

TRACK COVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | 1,0 m	Wit		1000·26	90014236
3-fase track | 1,0 m	Zwart		1000·26	90014237

['168485W7'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

ROOMOR OFFICE on track 1.0

168485W7

X-VOEDING

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·254·38	90014248
3-fase track	Zwart		254·254·38	90014249

TRACKS

TRACKPROFIEL 1M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | opbouw/pendel	Wit		1000·32·38	90014200
3-fase track | opbouw/pendel	Zwart		1000·32·38	90014201

TRACKPROFIEL 2M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | opbouw/pendel	Wit		2000·32·38	90014202
3-fase track | opbouw/pendel	Zwart		2000·32·38	90014203

TRACKPROFIEL 3M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | opbouw/pendel	Wit		3000·32·38	90014204
3-fase track | opbouw/pendel	Zwart		3000·32·38	90014205

['168485W7'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com