WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# ROOMOR OFFICE on track 1.0

**168485B7**

**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Ronde aluminium pendelarmatuur voor 3-fase tracks; kap in opaal PMMA; polycarbonaat trackadapter en kabel in Signaalzwart; oppervlak Matzwart natgelakt; mat textuur; RAL 9011; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; PCB; DALI dim; lichtkleur 4000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;




## ARMATUUR

Plafond
Track / Pendel
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur
3700 lm

## LED MODULE

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 80000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

## OPTISCH

Opal
UGR ≤ 22
CIE flux code: 48 79 95 100 100

## ELEKTRISCH


DALI-2
220 - 240 V
systeem 35 W
Klasse 2

## FYSIEK

diameter 560 mm
hoogte 216 mm
4.4 kg
Adapter 265 mm
incl. adapter 3-fase track

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

## LICHTVERDELING



**Onderhoudsfactor**

| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLMF | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.9 | 0.87 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF |
| MF | Onderhoudsfactor |
| LMF[a] | Behoudfactor armatuur |

| | |
|---|---|
| RSMF[a] | Onderhoudsfactor ruimte |
| LLMF | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LSF | Overlevingsfactor lichtbron |

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## TRACK ACCESSOIRES

**SNIJGEREEDSCHAP**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|
| 3-fase track en 48V track | | | 90014165 |

**EINDKAP**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| links/rechts | Wit | | 32·32·38 | 90014216 |
| 3-fase track \| links/rechts | Zwart | | 32·32·38 | 90014217 |

**EINDVOEDING | LINKS**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 148·32·38 | 90014238 |
| 3-fase track | Zwart | | 148·32·38 | 90014239 |

**EINDVOEDING | RECHTS**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 148·32·38 | 90014240 |
| 3-fase track | Zwart | | 148·32·38 | 90014241 |

**FLEXIBELE CONNECTOR**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 143·143·38 | 90014288 |
| 3-fase track | Zwart | | 143·38·31 | 90014289 |

**HAAK**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 26·28·48 | 90014284 |
| 3-fase track | Zwart | | 26·28·48 | 90014285 |

**L-CONNECTOR 1.0**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| links | Wit | | 143·140·38 | 90014220 |
| 3-fase track \| links | Zwart | | 143·140·38 | 90014221 |

**L-CONNECTOR 2.0**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| rechts | Wit | | 143·140·38 | 90014222 |
| 3-fase track \| rechts | Zwart | | 143·140·38 | 90014223 |

['168485B7'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# ROOMOR OFFICE on track 1.0

**168485B7**

**VOEDING MIDDEN**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| rechtdoor | Wit | | 253·38 | 90014224 |
| 3-fase track \| rechtdoor | Zwart | | 253·38 | 90014225 |

**STOPCONTACT**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Zwart | | 85·54·103 | 90014253 |
| 3-fase track | Wit | | 85·54·103 | 90014254 |

**RECHTE CONNECTOR**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| rechtdoor | Wit | | 115·25·33 | 90014226 |
| 3-fase track \| rechtdoor | Zwart | | 115·25·33 | 90014227 |

**OPHANGSET 1.5M**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| pendel | Wit | | 32·1500 | 90014206 |
| 3-fase track \| pendel | Zwart | | 32·1500 | 90014207 |

**OPHANGSET 3.0M**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| pendel | Wit | | 32·3000 | 90014208 |
| 3-fase track \| pendel | Zwart | | 32·3000 | 90014209 |

**T-CONNECTOR 1.0**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 254·143·38 | 90014228 |
| 3-fase track | Zwart | | 254·143·38 | 90014229 |

**T-CONNECTOR 2.0**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 254·143·38 | 90014230 |
| 3-fase track | Zwart | | 254·143·38 | 90014231 |

**T-CONNECTOR 3.0**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 254·143·38 | 90014232 |
| 3-fase track | Zwart | | 254·143·38 | 90014233 |

**T-CONNECTOR 4.0**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 254·143·38 | 90014234 |
| 3-fase track | Zwart | | 254·143·38 | 90014235 |

**TRACK COVER**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| 1,0 m | Wit | | 1000·26 | 90014236 |
| 3-fase track \| 1,0 m | Zwart | | 1000·26 | 90014237 |

['168485B7'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# ROOMOR OFFICE on track 1.0

**168485B7**

### X-VOEDING

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 254·254·38 | 90014248 |
| 3-fase track | Zwart | | 254·254·38 | 90014249 |

## TRACKS

### TRACKPROFIEL 1M

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| opbouw/pendel | Wit | | 1000·32·38 | 90014200 |
| 3-fase track \| opbouw/pendel | Zwart | | 1000·32·38 | 90014201 |

### TRACKPROFIEL 2M

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| opbouw/pendel | Wit | | 2000·32·38 | 90014202 |
| 3-fase track \| opbouw/pendel | Zwart | | 2000·32·38 | 90014203 |

### TRACKPROFIEL 3M

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| opbouw/pendel | Wit | | 3000·32·38 | 90014204 |
| 3-fase track \| opbouw/pendel | Zwart | | 3000·32·38 | 90014205 |

['168485B7'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com