WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# MICK 2.0

**159244J5**

**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Spotlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; met rechthoekige sokkel; oppervlak Mat wit + goud; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 23°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;




## ARMATUUR

| |
|---|
| Plafond |
| Opbouw |
| max. kantelhoek 90 ° |
| rotatie 350 ° |
| Mat wit + goud |
| RAL 9010 [a] |
| IP20 |
| Interieur |
| spots: 2 |
| per spot 225 lm |
| 450 lm |

## LED MODULE

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 100000 h |
| ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) |
| 670 lm |
| 113 lm/W [b] |

## OPTISCH

| |
|---|
| Medium (standard) |
| stralingshoek 23° |
| CIE flux code: 90 98 100 100 100 |

## ELEKTRISCH


| |
|---|
| phase-cut dim |
| 220 - 240 V |
| systeem 14.0 W |
| Klasse 1 |

## FYSIEK

| |
|---|
| lengte 450 mm |
| breedte 26 mm |
| hoogte 130 mm |
| 0.62 kg |

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.
[b] Zonder elektrische en optische verliezen

## LICHTVERDELING



## KEGELDIAGRAM

medium (standard) 18°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|---|---|---|
| 1 | 1340 | 0.31 |
| 2 | 330 | 0.62 |
| 3 | 150 | 0.93 |
| 4 | 80 | 1.25 |
| 5 | 50 | 1.56 |

## Onderhoudsfactor

| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLMF | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF |
| MF | Onderhoudsfactor |
| LMF[a] | Behoudfactor armatuur |
| RSMF[a] | Onderhoudsfactor ruimte |
| LLMF | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LSF | Overlevingsfactor lichtbron |

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

['159244J5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com