WEVER & DUCRÉ LIGHTING

SQUBE on base 1.1 LED

144468B9

PROJECT


TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM





Spotlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 1800 - 3000 K colour warm dimming; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; stralingshoek 58°; 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
max. kantelhoek 90 °
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur
645 lm

LED MODULE

colour warm dimming
1800 - 3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Wide
stralingshoek 58°
CIE flux code: 76 96 100 100 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 12.5 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 65 mm
hoogte 90 mm
0.44 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



SQUBE on base 1.1 LED

144468B9

KEGELDIAGRAM

wide 62°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	535	1.20
2	134	2.39
3	59	3.59
4	33	4.79
5	21	5.98

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DIMMER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
voor schakelaar		230V	46·17.5·46	90019017
DIN RAIL	Wit	230V	17·55·90	90019018

['144468B9'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com