WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TUBE 1.0 LED

734364D5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Grijze textuur; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9007; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; stralingshoek 36°; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Grijze textuur
RAL 9007 [a]
IP65
Exterieur
620 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 36°
CIE flux code: 95 98 100 100 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 9.8 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 80 mm
hoogte 105 mm
0.56 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



TUBE 1.0 LED

734364D5

KEGELDIAGRAM

medium (standard) 33°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1690	0.60
2	420	1.20
3	190	1.80
4	110	2.39
5	70	2.99

Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.79
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF[a]	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

['734364D5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com