WEVER & DUCRÉ LIGHTING

CHART ASYM 1.6

7526A8I5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP67

Vierkanten armatuur voor vloerinbouw van roestvrij staal en glas; asymmetrische lichtbundel; oppervlak Inox; No matching RAL; inbouwdiepte 185mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP67; Klasse 2; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Vloer
Ingebouwd
Inox
Geen overeenkomende RAL
IP67
IK09
Exterieur
845 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 38 67 87 0 100

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 15.7 W
Klasse 2


FYSIEK

lengte 160 mm
breedte 160 mm
hoogte 139 mm
1.83 kg

UITSPARING

Inbouwdiepte 185 mm

LICHTVERDELING



MONTAGEACCESSOIRES

GRONDBEHUIZING

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
MAP 1.6 | CHART 1.6 | MAP ASYM 1.6 | CHART ASYM 1.6			213·175	90012204

['7526A8I5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com