WEVER & DUCRÉ LIGHTING

CHART ASYM 1.2

7525A8I5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP67

Vierkanten armatuur voor vloerinbouw van roestvrij staal en glas; asymmetrische lichtbundel; oppervlak Inox; No matching RAL; inbouwdiepte 160mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP67; Klasse 2; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Vloer
Ingebouwd
Inox
Geen overeenkomende RAL
IP67
IK08
Exterieur
565 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 31 58 80 0 100

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 11.4 W
Klasse 2

FYSIEK

lengte 120 mm
breedte 120 mm
hoogte 113 mm
1.1 kg

UITSPARING

Inbouwdiepte 160 mm

LICHTVERDELING




CHART ASYM 1.2

7525A8I5

MONTAGEACCESSOIRES

GRONDBEHUIZING

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
MAP 1.2 | CHART 1.2 | MAP ASYM 1.2 | CHART ASYM 1.2			185·150	90012203

['7525A8I5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com