WEVER & DUCRÉ LIGHTING

CHART 1.2

752368I5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP67

Vierkanten armatuur voor vloerinbouw van roestvrij staal en glas; oppervlak Inox; No matching RAL; inbouwdiepte 175mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 44°; beschermingsgraad IP67; Klasse 2; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Vloer
Ingebouwd
Inox
Geen overeenkomende RAL
IP67
IK08
Exterieur
995 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Wide
stralingshoek 44°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 32 53 74 0 100
≥65° < 1500 cd/m²

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 11.9 W
Klasse 2


FYSIEK

lengte 120 mm
breedte 120 mm
hoogte 113 mm
1.05 kg

UITSPARING

Inbouwdiepte 175 mm

LICHTVERDELING



MONTAGEACCESSOIRES

GRONDBEHUIZING

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
MAP 1.2 | CHART 1.2 | MAP ASYM 1.2 | CHART ASYM 1.2			185·150	90012203

['752368I5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com