WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MAP 0.9

75126815

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP67

Ronde armatuur voor vloerinbouw van roestvrij staal en glas; oppervlak Inox; No matching RAL; inbouwdiepte 135mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 35°; beschermingsgraad IP67; Klasse 2; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Vloer
Ingebouwd
Inox
Geen overeenkomende RAL
IP67
IK08
Exterieur
685 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 35°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 23 46 70 0 100
≥65° < 1500 cd/m²

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 8.0 W
Klasse 2


FYSIEK

diameter 85 mm
hoogte 120 mm
0.7 kg

UITSPARING

Inbouwdiepte 135 mm

LICHTVERDELING



MONTAGEACCESSOIRES

GRONDBEHUIZING

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
MAP 0.9 | CHART 0.9 | BLINK 2.0			132·125	90012202

['75126815'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com