WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RETO OUTDOOR 1.3

7452A2B5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM





Vierkanten aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; inbouwdiepte 40mm; geschikt voor plafonddikte van min. 12 mm; PCB; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP65; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Wand
Ingebouwd
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP65
Exterieur
170 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 60 86 97 99 100

ELEKTRISCH

excl. driver
24 V
Klasse 3

FYSIEK


lengte 130 mm
breedte 16 mm
hoogte 130 mm
0.42 kg

UITSPARING

lengte 115 mm
breedte 117 mm
min. plafonddikte 12 mm
Inbouwdiepte 40 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



RETO OUTDOOR 1.3

7452A2B5

MONTAGEACCESSOIRES

BETONBEHUIZING

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
ORIS 1.3 | RETO 1.3			120·55·120	90012040

INBOUWBEHUIZING INCL. PLAASTERKIT

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
ORIS 1.3 | RETO 1.3			160·68·160	90012041

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
35W | 24V | IP67 | 100-277VAC		24V	175·31·43	90212802
50W | 24V | IP67 | 100-277VAC		24V	110·63·32	90212803
100W | 24V | IP67 | 100-277VAC		24V	178·68·39	90212903
100W | 24V | IP67 | 110-240VAC		24V	153·63·32	90212904

['7452A2B5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com