WEVER & DUCRÉ LIGHTING

INTRA 2.0 SPOT

733268A5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Ronde aluminium armatuur voor plafondinbouw; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; inbouwdiepte 70mm; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 45°; beschermingsgraad IP65; Klasse 2; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Antraciet grijs
RAL 7016 [a]
IP65
Exterieur
565 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Wide
stralingshoek 45°
CIE flux code: 83 94 99 100 100

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 6.7 W
Klasse 2

FYSIEK


diameter 92 mm
hoogte 55 mm
0.15 kg
bladveren

UITSPARING

diameter 76-79 mm
min. plafonddikte 8 mm
Inbouwdiepte 70 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



WEVER & DUCRÉ LIGHTING

INTRA 2.0 SPOT

733268A5

KEGELDIAGRAM

wide 45°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	813	0.83
2	203	1.65
3	90	2.48
4	51	3.31
5	33	4.13

['733268A5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com