WEVER & DUCRÉ LIGHTING

LINUS 3.0

726378A5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; grondspies optioneel beschikbaar; bevestigingssokkel niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Vloer
Opbouw
Antraciet grijs
RAL 7016 [a]
IP65
Exterieur
215 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 50000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 51 89 97 98 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 6.9 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 70 mm
breedte 70 mm
hoogte 150 mm
0.69 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0	0	0	0	0
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur

RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

BASIS

BETONVLOERBEVESTIGING

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
LINUS			112·112·359	90013302

GRONDSPIES

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
LINUS			112·112·357	90013103

POLE 150

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
LINUS	Antraciet grijs		112·112·150	910024A0
LINUS	Donkergrijze textuur		112·112·150	910024D0
LINUS	Brons		112·112·150	910024Q0

POLE 350

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
LINUS	Antraciet grijs		112·112·350	910026A0
LINUS	Donkergrijze textuur		112·112·350	910026D0
LINUS	Brons		112·112·350	910026Q0

POLE 550

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
LINUS	Antraciet grijs		112·112·550	910028A0
LINUS	Donkergrijze textuur		112·112·550	910028D0
LINUS	Brons		112·112·550	910028Q0

['726378A5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com