WEVER & DUCRÉ LIGHTING

X-BEAM ROUND 1.0

700474A4

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Ronde vloer- of wandprojector voor buiten; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; 110° kantelbaar; stralingshoek 96°; beschermingsgraad IP65; Klasse 2; driver inbegrepen; grondspies optioneel beschikbaar; snoot in Matzwart optioneel beschikbaar; lichtbron niet vervangbaar; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Vloer
Opbouw
max. kantelhoek 110 °
Antraciet grijs
RAL 7016 [a]
IP65
Exterieur
1520 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Extreme wide
stralingshoek 96°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 0 0 0 0 100
≥65° < 1500 cd/m²

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 23.7 W
Klasse 2

FYSIEK

diameter 160 mm
hoogte 35 mm
1.41 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



WEVER & DUCRÉ LIGHTING

X-BEAM ROUND 1.0

700474A4

BASIS

GRONDSPIES

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STIPO | X-BEAM			43·212	90013115

OPTISCHE ACCESSOIRES

RONDE SNOOT

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·W (MM)	ARTIKEL NUMMER
X-BEAM	Zwart		166·45	90019031

['700474A4'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com