WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# RAY WALL 2.0 LED

**342148M3**

**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Cilindrische armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Champagne geborsteld; No matching RAL; directe/indirecte lichtverdeling; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; inclusief kleppen voor regelbare stralingshoek; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

**ARMATUUR**

Wand
Opbouw
Champagne geborsteld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
totaal 880 lm

**LED MODULE**

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

**OPTISCH**


Variable

**ELEKTRISCH**

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 11.0 W
Klasse 1

**FYSIEK**

diameter 150 mm
hoogte 100 mm
0.69 kg




['342148M3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com