WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RETO 2.0

3452A1B5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM





Rechthoekige aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; inbouwdiepte 40mm; geschikt voor plafonddikte van min. 12 mm; PCB; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Wand
Ingebouwd
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur
285 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 49 76 91 90 100

ELEKTRISCH

excl. driver
17 V
Klasse 3

FYSIEK


lengte 200 mm
breedte 16 mm
hoogte 80 mm
0.4 kg

UITSPARING

lengte 47 mm
breedte 182 mm
min. plafonddikte 12 mm
Inbouwdiepte 40 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



MONTAGEACCESSOIRES

BETONBEHUIZING

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
ORIS 0.7 | RETO 2.0			57·55·190	90012044

INBOUWBEHUIZING INCL. PLAASTERKIT

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
ORIS 0.7 | RETO 2.0			100·67·250	90012039

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER	
8W | 350mA | phase cut TE | 110-240VAC			90113303	
6W | 350mA | 3-22V | 100-240VAC		3-22V	68·35·21	90213202
6.3W | 350mA | 8.6-18V | 100-240VAC		8.6-18V	66·39·22	90213303

['3452A1B5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com