WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ORIS 1.3

3276A1W5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM





Rechthoekige aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; inbouwdiepte 40mm; geschikt voor plafonddikte van min. 12 mm; PCB; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Wand
Ingebouwd
Mat wit
RAL 9010 [a]
IP20
Interieur
145 / 220 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 44 78 91 84 100

ELEKTRISCH

excl. driver
9 V
Klasse 3

FYSIEK


lengte 130 mm
breedte 341 mm
hoogte 130 mm
0.34 kg


UITSPARING

lengte 115 mm
breedte 117 mm
min. plafonddikte 12 mm
Inbouwdiepte 40 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING





Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.94	0.92	0.9	0.87
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGEACCESSOIRES

BETONBEHUIZING

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
ORIS 1.3 | RETO 1.3			120·55·120	90012040

INBOUWBEHUIZING INCL. PLAASTERKIT

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
ORIS 1.3 | RETO 1.3			160·68·160	90012041

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
6W | 350mA | 3-22V | 100-240VAC		3-22V	68·35·21	90213202
3.3W | 350mA | 2.7-9.5V | 100-240VAC		2.7-9.5V	49·27·20	90213203
7W | 700mA | 3-10.5V | IP67 | 100-277VAC		3-10.5V	57·41·24	90215301
9.1W | 700mA | 6-13V | 100-277VAC		6-13V	60·40·24	90215405
4.2W | 350mA | 3-12V | phase cut TE | IP65 | 110-277VAC		3-12V	44·27·20	90223302

['3276A1W5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com