WEVER & DUCRÉ LIGHTING

FINLIN 3.0

174384W3

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Pendelstangophangsysteem van aluminium; kan naar wens worden ingekort en aangepast, max. 1950 mm; voor plafondopbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; opaal PMMA diffuser; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; CRI (Colour Rendering Index) ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Mat wit
RAL 9010 [a]
IP20
Interieur
900 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
1210 lm
165 lm/W [b]

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 11 35 66 50 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 10.2 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 9 mm
hoogte 1300 mm
0.44 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.
[b] Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.97	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGEACCESSOIRES

FINLIN COVER PLATE ADAPTER

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
voor betonbehuizing	Zwart		100·3	900194B0

['174384W3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com