WEVER & DUCRÉ LIGHTING

SQUBE on base 1.1 LED

144468B5

PROJECT


TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM





Spotlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; stralingshoek 32°; 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
max. kantelhoek 90 °
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur
960 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 32°
CIE flux code: 91 98 100 100 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 11.8 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 65 mm
hoogte 90 mm
0.44 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



SQUBE on base 1.1 LED

144468B5

KEGELDIAGRAM

medium (standard) 31°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2140	0.55
2	540	1.11
3	240	1.66
4	130	2.21
5	90	2.76

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DIMMER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
voor schakelaar		230V	46·17.5·46	90019017
DIN RAIL	Wit	230V	17·55·90	90019018

['144468B5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com