WEVER & DUCRÉ LIGHTING

CITY IP44 1.6

115488B5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM





Ronde aluminium armatuur voor plafondinbouw; kap in opaal PMMA; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; inbouwdiepte 50mm; geschikt voor plafonddikte van 4-22 mm; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP44; Klasse 1; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Matzwart
RAL 9011 [a]
vooraan IP44
achteraan IP20
Interieur
1060 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
1440 lm
117 lm/W [b]

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 46 77 94 100 100

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 12.3 W
Klasse 1


FYSIEK

diameter 210 mm
hoogte 48 mm
0.64 kg
springveren

UITSPARING

diameter 202-205 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 22 mm
Inbouwdiepte 50 mm

LICHTVERDELING



[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.
[b] Zonder elektrische en optische verliezen

['115488B5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com