WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0

**6345E0MF0**

**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



**ARMATUUR**

Plafond
Pendel
Vilt Marmer Grijs
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur

**LAMP**

lamp G95
aansluiting E27
max. per socket 15.0 W
2700 K
CRI ≥ 90

**ELEKTRISCH**

100 - 240 V
Klasse 1


**FYSIEK**

diameter 450 mm
hoogte 87 mm
0.81 kg
Lengte kabel 6000 mm


**GEMETEN LAMP**

9003E142
290 lm
5.2 W

**LICHTVERDELING**




Ronde pendelarmatuur geïntegreerd in een akoestisch element van hoogwaardig PET-vilt met geluidsabsorberende eigenschappen; oppervlak Vilt Marmer Grijs; No matching RAL; lampfitting E27; lamptype G95; max. 15W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



# MIRRO SOFT SUSPENDED 2.0

**6345E0MF0**

## LAMPEN

**G95 LED LAMP**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 2700K \| CRI >90 \| E27 \| 220-240VAC | Gouden spiegel | | 94·136 | 9003E142 |
| 2200K \| E27 \| 220-240VAC | Gouden spiegel | | 96·138 | 9003E156 |
| 2700K \| CRI >90 \| E27 \| 220-240VAC | Zilverspiegel | | 94·136 | 9003E157 |
| 2700K \| E27 \| 220-240VAC | | | 96·138 | 9003E160 |
| 2700K \| CRI >90 \| E27 \| 220-240VAC | Opaal | | 95·138 | 9003E163 |

['6345E0MF0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com