




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Aluminium vloerlamp; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 90; stralingshoek 30°; spotkop 360° draaibaar en 145° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; aansluitsnoer met dimmer; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

ARMATUUR

Vloer
 Opbouw
 max. kantelhoek 145 °
 rotatie 360 °
 Mat wit
 RAL 9010 ^a
 IP20
 Interieur
 505 lm

LED Module

2700 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch

Medium (standard)
 stralingshoek 30°
 UGR ≤ 19
 CIE flux code: 97 100 100 100
 100

Elektrisch

dimbaar via kabel
 220 - 240 V
 systeem 7.6 W
 Klasse 2
 Standard

Fysiek

diameter 27 mm
 hoogte 127 mm
 2.83 kg
 kabelstekker met
 dimmerschakelaar

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING

