

# TAPE 4.0

722274D5

## ALGEMEEN

Vloer , Staand

Grijze textuur

RAL 9007 <sup>a</sup>

IP65

Exterieur

Output: 425 lm

CIE flux code: 53 89 99 98 100

## LED

3000 K

CRI  $\geq$  90

L80 / 60000 h

3 SDCM

## ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 7.8 W

Klasse I

## FYSISCH

Lengte 180 mm

Breedte 60 mm

Hoogte 400 mm

1.82 kg

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Grijze textuur; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9007; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq$  3 SDCM; CRI  $\geq$  90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; PC1; grondspies optioneel beschikbaar; driver inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar; driver vervangbaar door eindgebruiker;



## LICHTVERDELING



TAPE

4.0

722274D5

Onderhoudsfactoren

| Bedrijfstijd [h] | 10 000                  | 20 000 | 30 000            | 40 000                      | 50 000 |
|------------------|-------------------------|--------|-------------------|-----------------------------|--------|
| LLMF             | 0.98                    | 0.98   | 0.98              | 0.97                        | 0.97   |
| LSF              | 1                       | 1      | 1                 | 1                           | 1      |
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF |        | RSMF <sup>a</sup> | Onderhoudsfactor ruimte     |        |
| MF               | Onderhoudsfactor        |        | LLMF              | Lumenbehoudfactor lichtbron |        |
| LMF <sup>a</sup> | Behoudfactor armatuur   |        | LSF               | Overlevingsfactor lichtbron |        |

<sup>a</sup> Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGE

Grondspies

| TYPE | L · W · H (MM) | ORDERCODE       |
|------|----------------|-----------------|
| TAPE | 62-115-357     | 9 0 0 1 3 1 0 2 |