



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX SUSPENDED 2.0 LED

227164L9

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond, Pendel

Aluminium geborsteld

IP20

Interieur

Output: 570 lm

LED

colour warm dimming

1800 K - 3000 K

CRI $\geq$ 95

4 SDCM

OPTISCH

Medium, Stralingshoek 36°

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 6.0 W

Klasse 1

FYSISCH

Lengte 67 mm


Breedte 67 mm

Hoogte 200 mm

0.66 kg



Vierkanten pendelarmatuur voor plafondmontage, van gegoten aluminium; oppervlak Aluminium geborsteld; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 1800 K - 3000 K colour warm dimming; binning initial MacAdam $\leq$ 4 SDCM; CRI $\geq$ 95; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; driver inbegrepen; plafondpotje niet inbegrepen; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX SUSPENDED 2.0 LED

227164L9

ENKELVOUDIG OPHANGSYSTEEM

Onzichtbare plafondmontageplaat

KLEUR	L · W (MM)	ORDERCODE
Zwart	140-66	9 0 0 1 5 1 9 5
Wit	140-66	9 0 0 1 5 1 9 6



Enkele montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
plafondmontageplaat rond	Zwart	Ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 1
plafondmontageplaat rond	Wit	Ø84-29	9 0 0 5 2 0 2 2

Half ingebouwde montageplaat

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Wit	Ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 6
alleen voor lampenkappen zonder staaldraad	Zwart	Ø84-72	9 0 0 5 2 0 2 7

WANDMONTAGEPLAAT

WANDMONTAGEPLAAT

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
voor 1 armatuur	Wit	Ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 5
voor 1 armatuur	Zwart	Ø82-32	9 0 0 1 9 1 9 6

Kabelwand-plafondbeugel

KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
Wit	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 7
Zwart	Ø16-30	9 0 0 1 9 1 9 8

MULTI-OPHANGING

Meervoudig ophangstelsysteem rond

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
max. 4 armaturen	Wit	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 5
max. 4 armaturen	Zwart	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 0 6
max. 8 armaturen	Wit	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 3 1
max. 8 armaturen	Zwart	Ø123-44	9 0 0 5 2 0 3 2

Meervoudig ophangstelsysteem lineair

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
max. 2 armaturen	Wit	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 7
max. 2 armaturen	Zwart	600-30-45	9 0 0 5 2 0 0 8
max. 3 armaturen	Wit	900-30-45	9 0 0 5 2 0 0 9
max. 3 armaturen	Zwart	900-30-45	9 0 0 5 2 0 1 0
max. 4 armaturen	Wit	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 1
max. 4 armaturen	Zwart	1200-30-45	9 0 0 5 2 0 1 2
max. 5 armaturen	Wit	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 3
max. 5 armaturen	Zwart	1500-30-45	9 0 0 5 2 0 1 4

BOX

SUSPENDED 2.0 LED

227164L9

OPTIONEEL

Haak

TYPE	KLEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	Ø3-83	90052024
standaard meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	Ø3-83	90052025
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Zwart	Ø5-90	90052065
optioneel meervoudig ophangstelsysteem met haak	Wit	Ø5-90	90052066
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit	Ø15-35	90052079
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart	Ø15-35	90052080