



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX WALL mini 2.0

301120L0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Wand, Opbouw

Aluminium geborsteld

IP20

Interieur

Indirect 345 lm

Direct 345 lm

Totaal 690 lm

CIE flux code: 94 98 100 50 90

LED

Lamp 2 x PAR16

Stopcontact GU10

max. per socket 12.0 W

CRI ≥ 80

ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED inset 8.8 W

Klasse 1

FYSISCH

Lengte 67 mm


Breedte 67 mm

Hoogte 200 mm


0.44 kg



Rechthoekige aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Aluminium geborsteld; directe/indirecte lichtverdeling; lampfitting GU10; lamptype PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; lamp niet inbegrepen; beschermingsgraad IP20; PC1;



LICHTVERDELING



BOX

WALL mini 2.0

301120L0

ARMATUREN

PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Zwart	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Zwart	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Wit	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Wit	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	Ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	Ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 4