




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-38 mm; inbouwdiepte 120 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
 Ingebouwd
 Matzwart
 RAL 9011 ^a
 IP20
 Interieur

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
 445 lm
 PAR16 LAMP 2700K CRI90
 425 lm

LAMP

lamp PAR16
 lampfitting GU10
 max. per socket 12.0 W
 CRI ≥ 90

Elektrisch

100 - 240 V
 Klasse 2
 Standard

Fysiek

diameter 84 mm
 hoogte 112 mm
 0.15 kg
 springveren

Uitsparing



diameter 76-79 mm
 min. plafonddikte 4 mm
 max. plafonddikte 38 mm
 Inbouwdiepte 120 mm

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



152120B0



ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED lamp

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S4