




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde aluminium armatuur voor plafondbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; gereedschapsloze installatie met draadveren; inbouwdiepte 85 mm; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP44; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Half ingebouwd
Mat wit
RAL 9010 ^a
vooraan IP44
achteraan IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
2700 K / 3000 K
CRI ≥ 90

Elektrisch

100 - 240 V
Klasse 2

Fysiek

diameter 84 mm
hoogte 100 mm
0.16 kg
springveren

Uitsparing

diameter 76-79 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 25 mm
Inbouwdiepte 85 mm



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
470 lm
6 W

PAR16 LAMP 2700K CRI90
460 lm
6.1 W

LICHTVERDELING



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50-60	905227S4