



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 LED

146164L9 911211B1

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Aluminium geborsteld

Inset: Zwart

IP20

Interieur

Output: 375 lm

CIE flux code: 95 100 100 100 100

LED

colour warm dimming

1800 K - 2850 K

CRI ≥ 95

L70 / 50000 h

4 SDCM

OPTISCH

Medium, Stralingshoek 32°

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 7,9 W

Klasse I

FYSISCH

Lengte 100 mm

Breedte 100 mm

Hoogte 100 mm

0,74 kg

Project

Type


Notities

Kwantiteit

Datum



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Aluminium geborsteld; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 4 SDCM; CRI ≥ 95 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; UGR ≤ 13 ; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 1500$ cd/m²; inclusief enkele binnenreflector; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;






WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX 1.0 LED

146164L9 911211B1

LICHTVERDELING



COMPONENTEN

Enkele binnenreflector

TYPE	L · W · H (MM)	ORDERCODE
BOX max. 10W	93.5 · 93.5 · 50.5	9 1 1 2 1 1 B 1