



**PROJECT**

---

**TYPE**

---

**OPMERKINGEN**


---

**HOEVEELHEID**


---

**DATUM**

---



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; geschikt voor plafonddikte van min. 8 mm; inbouwdiepte 125 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP44; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



**ARMATUUR**

Plafond  
 Ingebouwd  
 Mat wit  
 RAL 9010 <sup>a</sup>  
 vooraan IP44  
 achteraan IP20  
 IC gewaardeerd  
 Interieur

**LAMP**

lamp PAR16  
 lampfitting GU10  
 max. per socket 12.0 W  
 CRI ≥ 90

**Elektrisch**

100 - 240 V  
 Klasse 2  
 Standard

**Fysiek**

diameter 95 mm  
 hoogte 117 mm  
 0.16 kg  
 bladveren

**Uitsparing**

diameter 86-89 mm  
 min. plafonddikte 8 mm  
 Inbouwdiepte 125 mm

**datasheet.quicksum.material**

Aluminium



<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**GEMETEN LAMPEN**

PAR16 LAMP 3000K CRI90  
 470 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90  
 460 lm

**LICHTVERDELING**





## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

## LAMPEN

### PAR16 LED lamp

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K   >90 CRI   GU10	Wit		50-60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Wit		50-60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	Zilver		50-55	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	Zilver		50-55	905227S4