



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TOWNA 2.0

178284B5

ALGEMEEN

Plafond, Opbouw

Matzwart

RAL 9005^a

IP44

Interieur

Output: 1020 lm

CIE flux code: 49 82 98 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 60000 h

3 SDCM

OPTISCH

Opal

$\geq 3000 \text{ cd/m}^2$

ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 18.0 W

Klasse I

FYSISCH

Diameter 371 mm

Hoogte 87 mm

1.9 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

Project

Type

Notities


Kwantiteit

Datum




IP44  

Ronde armatuur voor plafondopbouw, van gegoten aluminium; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005; kap in opaal PMMA; PCB 3-step binning; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; beschermingsgraad IP44; PC1;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TOWNA 2.0

178284B5

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.99	0.97	0.95	0.94	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCH

Dimmer

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
voor schakelaar		46 · 17.5 · 46	9 0 0 1 9 0 1 7
DIN RAIL	Wit	17 · 55 · 90	9 0 0 1 9 0 1 8