




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Mat wit
RAL 9010 ^a
IP65
Exterieur

LAMP

lamp PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 5.0 W
CRI ≥ 80

Elektrisch

100 - 240 V
Klasse 1

Fysiek

diameter 80 mm
hoogte 105 mm
0.49 kg



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI80
340 lm
4.4 W

PAR16 LAMP 2700K CRI80
340 lm
4.4 W

LICHTVERDELING



**LAMPEN****PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50·60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50·60	905227S4