



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

ROOMOR CABLE 1.1 PAR16

248120GG1

ALGEMEEN

Plafond, Pendel

Cementgrijs

Montage Cementgrijs

RAL 7033^a

Lampenkap Cementgrijs + Mat wit

IP20

Interieur

Output: 450^b, 470^c lm

CIE flux code: 94 98 100 100 98

LED

Lamp PAR16

Stopcontact GU10

max. per socket 15.0 W

CRI ≥ 90

OPTISCH

Shade 1.0

ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED inset 6.5 W

Klasse 1

FYSISCH

Diameter 205 mm

Hoogte 215 mm

0.8 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

^b PAR16 LAMP 2700K CRI90

^c PAR16 LAMP 3000K CRI90

Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Aluminium pendelarmatuur; oppervlak Cementgrijs natgelakt; mat textuur; RAL 7033; kabel en plafondpotje in Cementgrijs; lampenkap Cementgrijs + Matwit; natgelakt; mat textuur; lampfitting GU10; lamp-type PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; lamp niet inbegrepen;



LICHTVERDELING



ROOMOR

CABLE 1.1 PAR16

248120GG1

ARMATUREN

PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Zwart	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Zwart	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Wit	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Wit	Ø50 · 60	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	Ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	Ø50 · 60	9 0 5 2 2 7 S 4