





PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde aluminium armatuur voor plafondbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; gereedschapsloze installatie met behulp van springveren; geschikt voor plafonddikte van 4-16 mm; inbouwdiepte 80 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
max. kantelhoek 35 °
rotatie 355 °
Mat wit
RAL 9010 ^a
IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

Elektrisch

100 - 240 V
Klasse 2

Fysiek

diameter 93 mm
hoogte 73 mm
0.18 kg
springveren

Uitsparing

diameter 79-83 mm
min. plafonddikte 4 mm
max. plafonddikte 16 mm
Inbouwdiepte 80 mm



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
540 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90
530 lm

LICHTVERDELING





KEGELDIAGRAM

PAR16 LAMP 2700K 35° CRI90			PAR16 LAMP 3000K 35° CRI90		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)	h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1310	0.62	1	1340	0.62
2	330	1.24	2	340	1.24
3	150	1.87	3	150	1.87
4	80	2.49	4	80	2.49
5	50	3.11	5	50	3.11

ANDERE ACCESSOIRES

Metalen veerklem

Type	Kleur	Spanning	Ø (MM)	Artikel nummer
LED modules PAR16			59	90019700

Veerklem

Type	Kleur	Spanning	Ø (MM)	Artikel nummer
LED Modules PAR16 max. 12W	Zwart		59	900198B0
LED Modules PAR16 max. 12W	Wit		59	900198W0

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED lamp

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S4