




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; zachte randen; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR ≤ 19; lamp niet inbegrepen; optioneel enkele binnenkap beschikbaar;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Mat wit
RAL 9010 ^a
IP20
Interieur

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
540 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90
530 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI80
385 lm

LAMP

lamp PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80 / 90

Elektrisch

100 - 240 V
Klasse 1
Standard

Fysiek




lengte 90 mm
breedte 90 mm
hoogte 90 mm
0.55 kg

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING





ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED lamp

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S4

OPTISCHE ACCESSOIRES

Enkele binnenkap

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
DOCUS max. 10W	Zwart		62-62-39.5	911021B1
DOCUS max. 10W	Goud		62-62-39.5	911021G1
DOCUS max. 10W	Wit		62-62-39.5	911021W1