



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Zeshoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Brons; gepoedercoat; geborsteld; RAL 7013; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 1500 \text{ cd/m}^2$; lamp niet inbegrepen; optioneel enkele binnenkap beschikbaar;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Brons
RAL 7013 ^a
IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
2700 K / 3000 K
CRI ≥ 80 / 90 / 90

Elektrisch

100 - 240 V
Klasse 1
Standard

Fysiek

diameter 127 mm
hoogte 100 mm
0.63 kg

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.




GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
465 lm
5.7 W

PAR16 LAMP 3000K CRI90
485 lm
5.8 W

PAR16 LAMP 2700K CRI80
385 lm
4.4 W

LICHTVERDELING





ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED lamp

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S4

OPTISCHE ACCESSOIRES

Enkele binnenkap

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
HEXO max. 10W	Zwart		77.4-67-54	911031B1
HEXO max. 10W	Goud		77.4-67-54	911031G1
HEXO max. 10W	Wit		77.4-67-54	911031W1