



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; lampfitting GU10; lamptype PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$; lamp niet inbegrepen; optioneel dubbele binnenreflector en enkele binnenkap verkrijgbaar;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Mat wit
RAL 9010 ^a
IP20
Interieur

LAMP

lamp 2 x PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
2700 K / 3000 K
CRI ≥ 90

Elektrisch

100 - 240 V
Klasse 1
Standard

Fysiek

lengte 188 mm
breedte 100 mm
hoogte 100 mm
1.13 kg

datasheet.quicksum.material

Aluminium



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
1060 lm
12.2 W

PAR16 LAMP 3000K CRI90
1080 lm
12 W

LICHTVERDELING





OPTISCHE ACCESSOIRES

Dubbele binnenreflector

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
BOX 2.0 max. 10W	Zwart		181-93-50	911251B1
BOX 2.0 max. 10W	Goud		181-93-50	911251G1
BOX 2.0 max. 10W	Champagne		181-93-50	911251M1
BOX 2.0 max. 10W	Wit		181-93-50	911251W1

Enkele binnenkap

Type	Kleur	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
BOX max. 10W	Zwart		62-62-49	911011B1
BOX max. 10W	Goud		62-62-49	911011G1
BOX max. 10W	Champagne		62-62-49	911011M1
BOX max. 10W	Wit		62-62-49	911011W1

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED lamp

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50-55	905227S4