




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw;
oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9011; lampfitting
GU10; lamptype PAR16; 3x max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad
IP20; Klasse 1; UGR ≤ 13; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur
volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan $65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$;
lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
max. kantelhoek 35°
rotatie 355°
Matzwart
RAL 9011 ^a
IP20
Interieur

LAMP

lamp 3 x PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
2700 K / 3000 K
CRI ≥ 90

Elektrisch

100 - 240 V
totaal insets 17.1 / 17.4 W
Klasse 1
Standard

Fysiek

lengte 340 mm
breedte 120 mm
hoogte 130 mm
1.91 kg

datasheet.quicksum.material



Aluminium

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
1400 lm
17.4 W
PAR16 LAMP 2700K CRI90
1340 lm
17.1 W

LICHTVERDELING



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50·60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50·60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50·55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50·55	905227S4