




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; lampfitting GU10; lamptype PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
max. kantelhoek 35 °
rotatie 355 °
Mat wit
RAL 9010 ^a
IP20
Interieur

LAMP

lamp 2 x PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

Elektrisch

100 - 240 V
totaal insets 13.0 W
Klasse 1

Fysiek

lengte 230 mm
breedte 120 mm
hoogte 130 mm
1.51 kg



^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
995 lm
13 W

PAR16 LAMP 3000K CRI90
1080 lm
13 W

LICHTVERDELING



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50-60	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50-60	905227S4