




PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw;
oppervlak Matwit + Matzwart; gepoedercoat, mat textuur + natgelakt,
matt glad; RAL 9010; lampfitting GU10; lamptype PAR16; 2x max. 12W;
100 - 240 V; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad
IP20; Klasse 1; UGR ≤ 16; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur
volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan 65° ≤ 3000 cd/m²;
lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
max. kantelhoek 35 °
rotatie 355 °
Mat wit + Matzwart
RAL 9010 ^a
IP20
Interieur

LAMP

lamp 2 x PAR16
lampfitting GU10
max. per socket 12.0 W
2700 K / 3000 K
CRI ≥ 90

Elektrisch

100 - 240 V
totaal insets 11.4 / 11.6 W
Klasse 1
Standard

Fysiek

lengte 230 mm
breedte 120 mm
hoogte 130 mm
1.51 kg

datasheet.quicksum.material



Aluminium

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
930 lm
11.6 W
PAR16 LAMP 2700K CRI90
895 lm
11.4 W

LICHTVERDELING



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**

Type	Kleur	Spanning	Artikel nummer
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN**PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K >90 CRI GU10	Wit		50·60	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit		50·60	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver		50·55	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver		50·55	905227S4